

## SCHEMA TECNICA

# AQUA POWER JOINT®

- Vitalizzatore d'acqua
- Trasformatore del calcare

[www.embio.it/apj](http://www.embio.it/apj)

Aqua Power Joint (APJ) unisce in se gli effetti di diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo e avvia un processo di accumulazione, creando così un continuo vortice energetico che a sua volta libera impulsi vitalizzanti. La trasmissione di questi impulsi all'acqua corrente è resa possibile dall'installazione direttamente sulle tubature dell'acqua tramite sospensione su fili d'argento 999.

## Proprietà

- Trasforma i cristalli del calcare (calcite) in cristalli ortorombici (aragonite) che non si depositano più nelle tubature o nel boiler. Questo fine strato fangoso di aragonite viene trasportato dal flusso dell'acqua ed arriva a formare non solo un'efficace parete protettiva contro la corrosione, ma elimina addirittura i depositi di calcare e ruggine già esistenti
- Riproduce lo stesso processo di rigenerazione dell'acqua in atto all'interno della terra da anni o decenni, risultando in un'acqua più morbida, leggera e benefica per ogni organismo. (La composizione chimica intanto rimane la stessa)

## Effetti

- I depositi di calcare presenti nelle tubature e negli elettrodomestici si sciolgono da se e non si creano più
- L'effetto trasformatore del calcare in un'acqua ferma, rimane indeterminato dal tempo affinché l'acqua non viene esposto ad influssi negativi (campi elettrici, magnetici, elettromagnetici etc.)
- La tensione superficiale viene sensibilmente abbassata ed il valore pH viene spostato a valori basici, quindi diminuiscono le quantità di detersivo necessarie per le pulizie di vario tipo
- La riduzione dei cluster potenzia lo scambio di calore e riduce le spese per il riscaldamento
- Il vortice dei 3 magnetismi frena la proliferazione dei germi nell'acqua, permettendo di risparmiare fino al 70% sulle quantità di sostanze chimiche da impiegare per l'igiene dei vari bacini
- L'acqua trattata rimane chimicamente stabile anche se imbottigliata

## Montaggio

Aqua Power Joint può essere installato su ogni tipo di tubazione, indipendentemente dal materiale, sia per tubazioni in plastica, ferro o in rame.

### Dove

- **Per abitazioni:** al tubo d'entrata
- **Per appartamenti:** al rubinetto principale

### Come

- Togliere eventuali residui di sporco e ruggine, dove avviene il montaggio.
- Piegare verso l'alto i fili di Aqua Power Joint, avendo cura di **non forzarli per non danneggiare l'apparecchio!** Non usare pinze o altri attrezzi per l'installazione.
- Appendere Aqua Power Joint in modo stabile sotto il tubo e fermare i fili, senza comunque avvolgerli del tutto.
- L'effetto non avviene se non montato **in modo verticale!** Il filo d'argento può però essere piegato per avvolgere dei tubi verticali oppure diagonali.

**Importante:** Per avere l'effetto pieno posizionare Aqua Power Joint ad una distanza minima di 1 m da campi elettromagnetici creati eventualmente da pompe, generatori ecc. Le dimensioni del cilindretto sono: 11,50 cm x 4,00 cm



## Note tecniche

- l'effetto pieno dell'APJ é garantito per 50-100 m in tutte le direzioni (avanti e indietro) del tubo a 6 atmosfere in un tubo standard di 3/4" e con un inquinamento usuale dell'ambito con elettrosmog (campi elettromagnetici)
- per tubi piú stretti e per pressioni piú alti l'effetto pieno non è piú garantito per queste distanze, a causa della frizione molto piú alta delle molecole dell'acqua con l'interno del tubo
- l'effetto vitalizzante/anticalcare in un'acqua ferma rimane indeterminato nel tempo finché l'acqua non viene esposto di nuovo a campi elettrici, magnetici oppure elettromagnetici
- il raggio d'azione dell'APJ è una sfera di 70 cm di diametro partendo dalla parte superiore dell'APJ: tutti i tubi che passano questa sfera saranno trattate allo stesso momento senza che si riduca l'effetto
- in edifici grandi (p.e. Wellness / SPA-Hotel) si consiglia di installare un APJ per ogni circuito d'acqua
- per acque molto dure sopra i 32° gradi francesi (>18° dH) può essere utile, montare un apparecchio a magneti con una distanza di 50-70 cm prima dell'APJ che aiuta a trasformare la calcite in aragonite: l'APJ fissa in seguito la trasformazione avvenuta e inoltre re-vitalizza e ristruttura l'acqua disturbata e energeticamente deteriorata dal magnetismo forte. Gli impianti a magneti sono disponibili presso EMBIO solo a richiesta.
- Visto che i sali minerali non vengono filtrati, i test per la durezza dell'acqua dimostrano un risultato invariato.

## Certificazioni di funzionalità



- **Dott. Rudolf Leitgeb**, docente universitario di Scienze dell'Alimentazione Animale presso l'Università di Scienze Agrarie di Vienna
- **Dott. Wilhelm Knaus**, docente universitario di Scienze dell'Allevamento presso l'Università di Scienze Agrarie di Vienna
- **Dott.ssa Karoline Jezik**, docente di Botanica Applicata e Biotecnologie Botaniche presso l'Università di Scienze Agrarie di Vienna



**Dott. Helmut Guttenberger**, docente presso l'Istituto di Fisiologia Botanica presso l'Università di Graz

- tesi di laurea di Petra Stadler
- tesi di laurea di Birgit Leirouz

**E tante altre perizie provano l'effetto benefico dell'acqua trattata per le piante e per l'organismo!**

## Principio brevettato



## Garanzia

Il produttore garantisce il funzionamento

**per 25 anni!**

Questo senza ulteriori spese per elettricità, sostituzione oppure manutenzione!

## Test per la dimostrazione veloce

Fare evaporare l'acqua in una pentola sul forno. Ripetere questa procedura per qualche volta e aspettare per qualche ora. Il residuo fangoso di calcare rimanente si può togliere facilmente con un panno semplice!



**Incrostazioni sciolte dopo poche settimane del montaggio dell'APJ**

